

Un controllo integrato ed economico per piccoli carrelli elevatori

Integra un azionamento per la trazione AC da 200/250A ed un azionamento per motore pompa DC da 330 A



Il controllo C3pump, offre una combinazione per la trazione AC e pompa DC, e va ad implementare la famiglia C3 della PGDT, è un prodotto ad alte prestazioni, compatto ed economico ma con tutte le funzionalità necessarie per un efficace e preciso controllo dei carrelli di nuova generazione.



PG DRIVES TECHNOLOGY

**PG Drives Technology Inc.**

United States
Tel: +1 714 712 7911
Fax: +1 714 978 9512

**PG Drives Technology Ltd.**

United Kingdom
Tel +44 (0)1425 271444
Fax +44 (0)1425 272655

**PG Drives Technology Asia**

Taipei
Tel : +886 2 2778 1900
Fax : +886 2 2778 1990

**PG Drives Technology Asia (China)**

Hangzhou
Tel: +86 139 5748 5653
Mob: +86 136 7588 0538

**PG Drives Technology Asia (Hong Kong)**

Hong Kong
Tel: +852 3972 2140
Fax: +852 3011 3063

www.pgdt.com

**Caratteristiche del carrello elevatore**

- Opzioni corrente di trazione 200Arms e 250Arms
- Unità motore pompa serie 330A DC
- 2 uscite valvola proporzionale 2A
- 2 uscite valvola a solenoide 2A
- Uscita freno elettromagnetico 2A
- Uscita contattore di linea 2A
- Uscita clacson 2A
- 2 ingressi analogici
- 8 ingressi interruttore
- Compatibilità timone CAN
- Ingresso Belly-Button (Pulsante di arresto) programmabile, indispensabile per la sicurezza
- Velocità e variazioni di sollevamento/abbassamento programmabili
- Interblocco software per trazione e sistema idraulico

Funzioni generali della famiglia C3

- Compatibile con tutti i motori a induzione AC e con motori DC in serie
- Autoinstallante per un efficace adattamento al motore AC
- Ingresso acceleratore versatile – resistenza o tensione
- Funzione intelligente Hill-Hold (Blocco in pendenza)
- Opzioni programmabili sequenza di avvio
- Gestione batteria quasi scarica
- LED di stato integrati
- Temporizzatori di manutenzione integrati
- Interfaccia seriale a iGauge oppure al modulo TruCharge
- Opzioni di programmazione da palmare o da PC
- Protezione componenti elettronici conforme a IP65
- Progettato per soddisfare i requisiti EN1175, EN12895 e UL583
- Conformità alla direttiva RoHS

Codici prodotto C3pump

C3pump-200 Unità trazione 200Arms + Unità pompa 330A DC
C3pump-250 Unità trazione 250Arms + Unità pompa 330A DC

Agente/Rappresentante locale



PG DRIVES TECHNOLOGY

Driving Innovations for a Better Quality of Life



SK80290/02/11