

Eine integrierte und kosteneffektive Steuerung für Deichselstapler Kombiniert 200/250A AC Fahrtrieb mit 330A Gleichstrom Pumpenantrieb



Die C3pump Steuerung, eine Kombination die AC Fahrtrieb und DC Pumpenantrieb bietet, ist eine Weiterentwicklung der leistungsstarken, kompakten und kosteneffektiven C3 Produktfamilie von PGDT, jedoch mit allen Spezialfunktionen, die für eine effiziente und präzise Ansteuerung moderner Deichselgeräte erforderlich ist.



PG DRIVES TECHNOLOGY

 **PG Drives Technology Inc.**
United States
Tel: +1 714 712 7911
Fax: +1 714 978 9512

 **PG Drives Technology Ltd.**
United Kingdom
Tel +44 (0)1425 271444
Fax +44 (0)1425 272655

 **PG Drives Technology Asia**
Taipei
Tel : +886 2 2778 1900
Fax : +886 2 2778 1990

 **PG Drives Technology Asia (China)**
Hangzhou
Tel: +86 139 5748 5653
Mob: +86 136 7588 0538

 **PG Drives Technology Asia (Hong Kong)**
Hong Kong
Tel: +852 3972 2140
Fax: +852 3011 3063

www.pgdt.com



Ihr Händler / Vertreter vor Ort

Merkmale

- 200 Arms und 250 Arms AC Fahrtrieb
- 330A DC Reihenschluss Pumpenantrieb
- 2 x 2A Proportionalventil Ausgänge
- 2 x 2A Magnetventil Ausgänge
- 2A Magnetbremse Ausgang
- 2A Hauptschutz Ausgang
- 2A Hupe Ausgang
- 2 analoge Eingänge
- 8 Schalteingänge
- CAN Deichselkopf kompatibel
- Sicherheitskritischer programmierbarer Bauchscharter Eingang
- Programmierbare Geschwindigkeiten für heben und senken
- Software mäßige Verriegelung von Fahr- und Pumpenbetrieb

C3 Produktreihe – Allgemeine Merkmale

- Kompatibel mit allen AC- und DC Reihenschluss Motoren
- Automatische Parametrierung der AC Motorcharakteristik
- Flexibler Fahrgebereingang - Widerstand oder Spannung
- Intelligente automatische Rampenhaltefunktion
- Mehrere Möglichkeiten zur Programmierung der Startreihenfolge
- Unterspannungsüberwachung der Batterie
- Eingebaute Diagnose LEDs
- Integrierte Wartungsinterfall-Überwachung
- Serielle Schnittstelle zu iGauge- oder TruCharge Batteriewächter
- Parametrierung mit Handprogrammiergerät oder PC
- Schutzklasse IP65
- Entwickelt auf Basis der Anforderungen von EN1175, EN12895 und UL583
- RoHS konform

C3pump Produktkodierung

C3pump-200 200Arms AC Fahrtrieb + 330A DC Pumpenantrieb

C3pump-250 250Arms AC Fahrtrieb + 330A DC Pumpenantrieb



PG DRIVES TECHNOLOGY
Driving Innovations for a Better Quality of Life



SK80290/03/11